Lageplan

M 1:500



Schnitt A-A

M 1:100

Schnitt B-B

M 1:100



Zeichenerklärung und Hinweise

- Achse Kabelschutzrohr offene Bauweise
- Schutzstreifen
- Sicherheitssystem
- Begleitkabel
- Baubedarfsfläche

Überdeckungshöhe:

bei Querungen von

- Straßen $h_ü$ = gemäß Vorgabe der zuständigen Fachbehörden

Hinweis:

Die Art der Ausführung, die erforderliche Überdeckung $h_ü$, die Wiederherstellung des Straßenoberbaus und die Errichtung bzw. Nutzung einer temporären Überfahrt, ist für eine konkrete Querung unter Beachtung der technischen Randbedingungen, der Vorgaben der zuständigen Straßenbaulastträger sowie der für das Querungsobjekt zusätzlich geltenden einschlägigen Regelwerke (DIN 4124, ZTV A-StB, ZTV E-StB, RStO) zu bestimmen.

Bei Vorfinden von Fremdleitungen im Querungsbereich mit der Straße sind die oben genannten Randbedingungen zudem unter Beachtung der Vorgabe und Auflagen der Leitungsbetreiber zu bestimmen.

Detail Kabelschutzrohr (Energiekabel)

1:25

Lageplan

1:500



Schnitt C-C

M 1:100



Schnitt D-D

M 1:100



Höchstspannungsübertragungsleitungen
- BBPIG Vorhaben Nr. 1 - A-Nord
(Emden Ost - Osterath)
- BBPIG Vorhaben Nr. 78 - DolWin4
(Grenzkorridor II - Hanekenfähr)
- BBPIG Vorhaben Nr. 79 - BorWin4
(Grenzkorridor II - Hanekenfähr)

Blatt Nr.: 04

Antrag auf Planfeststellung nach § 19 NABEG
sowie nach § 26 S. 2 NABEG

Regelkreuzungsprofil A-Nord

Straßenkreuzung
offene Bauweise geböschter und verbauter Graben

M.: 1:500, 1:100

Rev.-Nr./Plan-Nr.	Datum:	Änderungsvermerk:	Bearbeiter:	Geprüft: / Abt.:
Dokumentenbez.:			gezeichnet:	Ritter
Erstellt:	Oktober 2021		bearbeitet:	Huß
Ausgabe:	Oktober 2021		geprüft:	Ueberfeldt

FISCHER TEAMPLAN
Kreative Ingenieurleistungen für eine intakte Umwelt
www.fischer-teamplan.de · info@fischer-teamplan.de

amprion ANORD
Amprion GmbH
Robert-Schuman-Straße 7
44263 Dortmund

C:\cadwork\50029338.mwg-0.04.30.08.21=1:19