

Zeichenerklärung und Hinweise

- Achse Kabelschutzrohr offene Bauweise
- Schutzstreifen
- Schutzstreifen Fremdleitung
- Sicherheitssystem
- Begleitkabel
- Baubedarfsfläche

Überdeckungshöhe:


bei Querungen von

- Fremdleitungen h_0 = gemäß Vorgabe der zuständigen Leitungsbetreiber

Hinweis:

Die Art der Ausführung, die erforderliche Überdeckung h_0 , die entsprechenden Sicherungsmaßnahmen, die Errichtung bzw. Nutzung einer temporären Überfahrt und eine Lagerung von Bodenmieten im Schutzstreifen sind für eine konkrete Querung unter Beachtung der technischen Randbedingungen, der Vorgaben und Auflagen der Leitungsbetreiber sowie der für das Querungsobjekt zusätzlich geltenden einschlägigen Regelwerke zu bestimmen.

Detail Kabelschutzrohr (Energiekabel)



Blatt Nr.: 10

Höchstspannungsübertragungsleitungen
- BBPIG Vorhaben Nr. 1 - A-Nord
(Emden Ost - Osterath)

Antrag auf Planfeststellung nach § 19 NABEG

Regelkreuzungsprofil A-Nord

Fremdleitungskreuzung
offene Bauweise geböschter und verbauter Graben
M.: 1:500, 1:100

Rev.-Nr./Plan-Nr.	Datum:	Änderungsvermerk:	Bearbeiter:	Geprüft: / Abt.:
Dokumentenbez.:			gezeichnet:	Ritter
Erstellt:	November 2021		bearbeitet:	Huß
Ausgabe:	November 2021		geprüft:	Ueberfeldt

FISCHER
TEAMPLAN

Kreative Ingenieurleistungen
für eine intakte Umwelt
www.fischer-teamplan.de - info@fischer-teamplan.de

amprion
ANORD

Amprion GmbH
Robert-Schuman-Straße 7
44263 Dortmund